



Art. 2710

Art. 2710

Contador analógico para el uso con aceite y anticongelante, cuerpo en aluminio, con indicador parcial y totalizador.

Art.	Rosca de conexión	Caudal máx (l/min)	Rango de temperatura	Presión máx (bar)	Precisión de medición	Indicador parcial reseteable	Totalizador no reseteable	Peso
2710	H 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	50	+ / - 0,5%	999,9 l	999999 l	0,68 Kg



Art. 2712

Art. 2712

Pistola contadora analógica, con extensión rígida y boquilla antigoteo con cierre automático. Compuesto por los artículos 2710 y 2105.

Art.	Rosca de conexión	Caudal máx (l/min)	Rango de temperatura	Presión máx (bar)	Precisión de medición	Indicador parcial reseteable	Totalizador no reseteable	Peso
2712	M 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	50	+ / - 0,5%	999,9 l	999999 l	1,1 Kg



Art. 2703

Art. 2703

Contador analógico para aceite y anticongelante con indicador parcial y totalizador.

Art.	Rosca de conexión	Caudal máx (l/min)	Rango de temperatura	Presión máx (bar)	Precisión de medición	Indicador parcial reseteable	Totalizador no reseteable	Peso
2703	H 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70	+ / - 0,5%	0-10 l	9999 l	0,86 Kg



Art. 2608

Art. 2608

Contador analógico para aceite, con pistola. Compuesto por los artículos 2703 y 2105.

Art.	Rosca de conexión	Caudal máx (l/min)	Rango de temperatura	Presión máx (bar)	Precisión de medición	Indicador parcial reseteable	Totalizador no reseteable	Peso
2608	H 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70	+ / - 0,5%	0-10 l	9999 l	1,6 Kg



Art. 2508

Art. 2508

Pistola contadora analógica, con preselección de 0-60 l, con extensión rígida y boquilla antigoteo con cierre automático. Sobre demanda, también disponible sin preselección (art. 2507).

Art.	Rosca de conexión	Caudal máx (l/min)	Rango de temperatura	Presión máx (bar)	Precisión de medición	Indicador parcial reseteable	Totalizador no reseteable	Peso
2508	M 1/2" BSP	15	+10°C / +50°C	70	+ / - 0,5%	0-16 l 0-60 l	9999 l	1,6 Kg