



ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS "EASY ROLLER"



Enrollador automático carenado en plástico, con soporte orientable, ideal para aplicaciones con aire comprimido y agua (temperatura -10°C hasta +60°C). Equipados con tubería de 8x12 mm y longitud máx 15 m.

Conexión entrada aire 1/4" BSP.
Presión de trabajo máx. 20 bar.

Color estándar rojo con tapa amarillo.
Disponibles baja pedido en color azul con tapa roja o gris oscuro.



Art. 9400+3610

Enrollador "Easy Roller" con tubería 8x12 mm en poliuretano, longitud 10 m, conexiones estándar de 1/4" BSP.

Art. 9400+3615

Enrollador "Easy Roller" con tubería 8x12 mm en poliuretano, longitud 15 m, conexiones estándar de 1/4" BSP.

Art. 9408

Enrollador "Easy Roller" con tubería 10x14 mm en poliuretano, longitud 10 m, conexiones estándar de 3/8" BSP.



Art.	Longitud manguera	Ø manguera	Conexión	Presión máx	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
9400+3610	10 m	8 x 12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	8,1 Kg	220x310x380
9400+3615	15 m	8 x 12 mm	M 1/4" BSP	20 bar	8,2 Kg	220x310x380
9408	10 m	10 x 14 mm	M 3/8" BSP	20 bar	8,2 Kg	220x310x380